

POMPE AUTOADESCANTI A VIBRAZIONE SILENT GREEN - SERIE K09541L

SELF-PRIMING VIBRATION PUMPS SERIE K09541L



CARATTERISTICHE

PS: 25 BAR
TS: 5 °C ÷ +35 °C

- Pompe autoadescanti a vibrazione
- Corpo: plastica o con uscita ottone CW510L OT57 NSF-USA
- Pistone in acciaio inox
- Guarnizioni di tenuta dedicate per garantire la massima durata nel tempo
- Bobina 35W Classe di isolamento F
- Progettate per macchine da caffè professionali in cui è richiesta una pompa silenziosa e resistente, con notevole risparmio energetico

VANTAGGI

- Massima silenziosità
- Ottime performance con solo 35W
- Basso consumo energetico
- Collaudate al 100% con tracciabilità garantita per ogni singola pompa dal numero seriale
- Massima durata

Massima silenziosità e basso consumo energetico con soli 35W

GENERAL FEATURES

PS: 362 PSI
TS: 41°F ÷ +95°F

- Self-priming vibration pumps
- Body: plastic or output in CW510L OT57 NSF-USA brass
- Stainless steel piston
- Dedicated sealing gasket to guarantee maximum durability over time
- 35W Class F coil
- Designed for professional coffee machines where a silent and resistant pump is required, with significant energy savings


ADVANTAGES

- Maximum silence
- High performance with only 35W
- Lower energy consumption
- 100% tested with guaranteed traceability for each individual pump from the serial number
- Maximum durability over time

Maximum silence with only 35W of power supply



18-19 BAR



Codice Code	Terminale Terminal	Descrizione Description	Conf. Pack	Lotto min. Min. lot
K09541	Plastica	18/19 BAR 120VAC 60Hz 18/19 BAR 230VAC 50Hz	40	2000
K09541L	Ottone DT57	18/19 BAR 120VAC 60Hz 18/19 BAR 230VAC 50Hz		

(Tolleranza $\pm 15\%$ / Tolerance $\pm 15\%$)

